

コンパクトな濃度計

オキシクワント S



販売名 オキシクワント S

医療機器届出番号:13B1X00143000020

オキシクワント S は、ガルバニック酸素電池使用の廉価で高性能な酸素ガス濃度測定器です。

麻酔器・人工呼吸器・インキュベータの保守点検等、インラインで簡単・便利にお使いいただけます。

株式会社アイビジョン

【 オキシ Quant S 構成 】

- オキシ Quant S 本体 (1台) ● 酸素センサ OOI103 (1個) ● Tアダプタ (1本)
- ホースアダプタ (1本) ● フロー分割器 (1本)

【 仕様 】

酸素濃度測定範囲	0~100%
測定応答時間	12秒以内(酸素濃度100%流入時の90%到達時間)
表示分解能	0.1%
精度	1% vol.O ₂ (100vol.O ₂ 校正後)
ワザット	1%以内 vol.O ₂ ^-λ N ₂ 100%内
直線性誤差	3%以内 相対値
ドリフト	1%以内 vol.O ₂ 8時間後
加センシビリティ	0.1%以内 vol.O ₂ が N ₂ ^-λ で 10%CO ₂ , N ₂ O 80%
使用環境温度	0℃~50℃
温度補償	内蔵 NTC 補償
作動湿度	0~99%湿度時 (※結露しないこと)
本体貯蔵温度	-20℃~50℃
センサ保存温度	5℃~15℃
本体の重量,サイズ	約90g, 約φ58(上部)×H90mm
交換ワザット	OOI103 (3Vリチウムバッテリー内蔵)
センサ寿命	1100時間(内蔵バッテリー寿命)

※ 各特性は1013hPa、25℃、相対湿度0%における値です。

※ 仕様は予告なしに変更することがあります。

製造元：Honeywell Healthcare Solutions GmbH (旧 EnviteC-Wismar GmbH)



※酸素センサは消耗品です。

 **aivision** 株式会社アイビジョン

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-1-7 妻恋木工第2ビル

Tel 03-3834-2025

Fax 03-3834-2026

E-mail sales@aivision.co.jp

HomePage <http://www.aivision.co.jp>